



Jiwa dan Hati Rakyat Malaysia





Spesifikasi

ENJIN

Enjin	Penyejuk Udara, Enjin OHC 4 Kitaran
Gerek & Lejang	50.0 x 55.60mm
Sesaran Enjin	109
Nisbah Mampatan	9.3 : 1
Muatan Minyak Pelincir	1.0 liter (Selepas Ditanggalkan) 0.8 liter (Selepas Pembuangan)
Sistem Bahan Api	PGM-FI (Suntikan Bahan Api Terancang)
Muatan Tangki Petrol	4.3 liter

TRANSMISI KUASA

Klac	Automatik Empar Plat Jenis Basah
Transmisi	Jejaring Tetap 4 Kelajuan

SISTEM ELEKTRIK

Sistem Penghidup	Penghidup Tendang & Elektrik
Sistem Pencucuhan	Transistor Penuh
Bateri	12V 3.0Ah

DIMENSI

Panjang x Lebar x Tinggi (mm)	1923mm x 696mm x 1046mm
Jarak Roda (mm)	1212mm
Berat Bersih	97kg - Roda Jejari 99kg - Roda Tuangan

CASIS

Bentuk Kerangka	Tulang Belakang
Suspensi	Depan - Teleskopik Belakang - Kembar
Ukuran Tayar	Depan: 70/90-17M/C 38P Belakang: 80/90-17M/C 50P
Tekanan Tayar	Satu Orang - Depan 200kPa Belakang 225kPa Dua Orang - Depan 200kPa Belakang 280kPa
Sudut Caster	26°30'
Jejak Trail	68mm

PRESTASI

Kuasa Maksimum	6.37kW / 7,500rpm
Tork Maksimum	8.62Nm / 6,000rpm

HONDA
The Power of Dreams

Panel meter rekaan kontemporari yang lebih jelas dengan paparan informasi yang kemas



Rekaan grafik serba unik yang terkini, menepati cita rasa warga kota



Pelana empuk yang cukup selesa, ditambah dengan pemegang belakang berkrom.



Pilihan roda tuangan yang bergaya dengan tayar tanpa tiub, sesuai untuk semua keadaan cuaca



'Pearl Nightfall Blue'



'Euphoria Red Metallic'

Model sebenar mungkin berbeza dari imej tertera dan spesifikasi boleh ditukar bila-bila masa tanpa notis.

COP PENIAGA SAH



Gunalah alat ganti Honda yang tulen

Gunakan Minyak Pelincir Honda untuk prestasi lebih unggul



EEV

PGM-FI
FUEL INJECTION

SEMANGAT
IMPIAN